仕様変更のお知らせ

取扱説明書に記載の内容から、下記のように本製品の仕様が変更になりましたので、お知らせします。

※設定方法などについては、SB-5500/SB-5500PA取扱説明書、別紙の「アンテナ接続時のご注意」をご覧ください。

1.VLAN ID

(取扱説明書☞P63、P75、P87)

設定できる範囲が、「0～4095」から「0～4094」へ変更になりました。

2.Super G機能

(取扱説明書☞P7、P9、P58、P80、P120)

設定項目が「しない」/「する(圧縮なし)」/「する(圧縮あり)」から、「しない」/「する」へ変更になりました。

3.キー更新間隔(分)

(取扱説明書☞P48、P85、P120)

出荷時の設定が「1」から「120」、設定できる範囲が「0～60」から「0～1440」へ変更になりました。

4.NTPサーバIPアドレス

(取扱説明書☞P50、P96、P120)

出荷時の設定が、「133.100.9.2」から「210.173.160.27」へ変更になりました。

※初期に参照しているNTPサーバは、インターネットマルチフィード株式会社 http://www.jst.mfeed.ad.jp/ のものです。

5.SNMP設定

(取扱説明書☞P98)

SNMP管理ツール側からの変更を許可する[コミュニティID(SET)]欄を削除しました。

6.11b専用モード

「無線設定」メニューの「無線LAN」画面に、[11b専用モード]を追加しました。

本製品の無線通信を[IEEE802.11b]規格に固定するとき設定します。

※この項目を「する」に設定すると、[11g保護機能](取扱説明書☞P78)は無効になります。

(出荷時の設定：しない)

7.アンテナ制御

「無線設定」メニューの「無線LAN」画面に、[アンテナ制御]を追加しました。

※この項目は、[Wireless2]側の画面だけに表示します。

※別紙の「アンテナ接続時のご注意」をよくお読みいただき、設定については十分にご注意ください。

(出荷時の設定：☑ ANT1 ☑ ANT2)